

TYP 1.35 VARIO

Rollobreite: min. 30 cm
 max. 240 cm (bis 260 cm s. Stoffeigenschaften)

Rollohöhe: **max. 300 cm** (s. Stoffeigenschaften)



Profilfarben: weiß (RAL 9016), schwarz (RAL 9005),
 beige (RAL 1015), eloxiert (EV1)

Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz, beige, transparent

Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz,
 Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration
 (behangabhängig)


Bedienung:

Kettenbedienung durch Endloskugellkette (Ø 4,5 x 6 mm), in weiß, grau, schwarz, beige
 Metallkugellkette aus vernickeltem Messing oder rostfreiem Stahl (gegen Aufpreis)
 weitere Bedienoptionen: Kurbel, Schnurzug, Bedienschiene, Motor, Funk, Solar



EXPLOSIONSZEICHNUNG


Beispiel Welle Ø 38 mm



VARIO TYP 1.35


1.0 KLASSIKROLLOS

TRÄGERPROFIL





MULTISTOP

nur mit Trägerprofil möglich




SEITENFÜHRUNG


Seilführung



Laibungsmontage





Wand-Montage



Boden-Montage

AUFMASS




TYP 1.35 VARIO


MONTAGE

Trägermontage an Wand / Decke / Fensterflügel oder in die Laibung

Träger, Standard




Träger, Lang (Optional)




Wird bei Rollos mit großen Höhen bei großen Stoffdicken eingesetzt.



Träger, Laibung (Optional)




Clip für Trägerprofil




Wandmontage:



Träger Standard





Montageclip (bei Trägerprofil)




optional: Rolloträger lang


Deckenmontage:



Träger Standard





Montageclip (bei Trägerprofil)



optional: Rolloträger lang


Klemmträgermontage:



bei Trägerprofil



Laibungsmontage:



Wandhalter 3,3 cm, nur mit Trägerprofil möglich