



TYP 1.4 MAXI

Rollobreite: max. 350 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe: **max. 400 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Profilarben: weiß (RAL 9016), weißaluminium (RAL 9006), eloxiert (EV1), schwarz (RAL 9005)
 Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)

Bedienung:





Kettenbedienung durch Kunststoffkugelskette (Ø 6 x 12 mm), in weiß, grau, schwarz, beige
 Metallkugelskette aus vernickeltem Messing oder rostfreiem Stahl (gegen Aufpreis)
 weitere Bedienarten: Kurbel, Motor, Funk, RWA-Steuerungen



TRÄGERPROFIL






MULTISTOP





SEITENFÜHRUNG

Aufpreise siehe Preisliste

Seilführung



AUFMASS



KOPPELANLAGEN bis 595 cm Breite


(siehe Stoffeigenschaften)

freihängend



Gesamtbreite: 595 cm
Gesamthöhe: 400 cm
Gesamtfläche: 16 m²
Bedienung: nur Kurbel oder Motor

mit Seilführung




Gesamtbreite: 595 cm
Gesamthöhe: 400 cm
Gesamtfläche: 16 m²
Bedienung: nur Kurbel oder Motor


TYP 1.4 MAXI

MONTAGE


Trägermontage an Wand / Decke / Fensterflügel oder in die Laibung




Wandmontage:



Deckenmontage:



Laibungsmontage:



Wandhalter 3,3 cm, nur mit Trägerprofil möglich

3,40 €

Kurbelaustritt

