

AKKU-ROLLO

Akku-Rollo

Technische Daten

Bei Akku-Rollos wird der Motor MLE25 eingesetzt. Der Akku ist mit dem Motor integriert, d.h. ist nicht auswechselbar.

Aufladen des Akkus

Der Akku darf ausschließlich mittels des Ladegeräts DC-782 aufgeladen werden. Andere Ladegeräte können dauerhaft den Akku schädigen.

Während des Ladevorgangs kann die Anlage in der Regel normal verwendet werden.

Die geschätzte Laufzeit nach einer Akkuladung beträgt etwa 6 Monate, dann sollte der Akku ca. 8 h aufgeladen werden.

Aufpreise:


Variante SIMPLE EL (Motor mit integriertem Akku + Handsender + Ladegerät) **195,00 € inkl. MwSt.**

Preise für Einzelteile:

Motor LOUVELITE MLE25	140,00 €
Handsender LOUVELITE	28,00 €
Ladegerät DC-782	27,00 €

Preise verstehen sich inkl. gesetzl. MwSt.

AKKU-ROLLO									
Höhe	Breite								
	100	120	140	160	180	200	220	240	260
100									
120									
140									
160									
180									
200									
220									
240									
260									
280									
300									
320									
340									
360									
380									
400									

 Motor LOUVELITE MLE25
 nicht baubau