






TYP 5.1 PICOLINE

Anw.-bereich: **innen**
 Anlagenbreite: max. 150 cm (stoffabhängig)
 Anlagenhöhe: **max. 200 cm** (stoffabhängig)
 Ausführung: geschlossenes System
 Einsatzort: Hitzeschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
 Seitenführung: Profilverführung
 Profifarben: weiß (RAL 9016), weißaluminium (RAL 9006)
 Kunststoffteile: weiß, grau
 Bedienung:  
 Kettenbedienung (Standard)
 optional: Motor
 Gewebe: Foliotherm





SEITENFÜHRUNG


Standard
 (zur überdeckten Behangführung)




optional: **asymmetrisch**
 (zur deckungslosen Behangführung - ermöglicht Durchlüftung des Behanges mit gleichzeitiger Lichtschlitzüberdeckung)



AUFMASS




lichtes Flügelmaß an der Flügelvorderkante




Abstand zwischen Glasleistenkante und Beschlag

Befestigung im Glasfalz




Befestigung auf dem Rahmen




MONTAGE

auf dem Rahmen (Schraub- oder Klebmontage)



nur die Schienen werden verschraubt bzw. verklebt, die Kassette nur aufgesteckt

im Glasfalz (Schraub- oder Klebmontage)



nur die Schienen werden verschraubt bzw. verklebt, die Kassette nur aufgesteckt

TYP 5.1 PICOLINE

KETTENZUG-OPTIONEN

Multistop



V1



V2

Gegenzug

