heroal

Rolltor RD 75 , offene Montage, Rohrmotor

PU-ausgeschäumtes, gerollformtes und doppelwandiges Aluminiumprofil in Lamellenausführung, sehr stabile Konstruktion durch eine Spezialarretierung (Krallenarretierung), Windwiderstandsklasse 4 bei einer lichten Breite bis 4.800 mm.

Deckbreite: 75 mm, Stabstärke 20 mm, Stabbreite: 84 mm, Gewicht: 5,7 KG/m² Oberfläche dicklackbeschichtet

Profile mit seitlichen Kunststoffgleitern (Krallenarretierung) auch gegen seitliches Verschieben gesichert.
Abschlussleiste aus stranggepresstem Aluminiumprofil mit einem schwarzen Dichtungsprofil mit Dichtlippe aus Neopren ca. 31 mm hoch, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten und zur besseren Abdichtung.

Seitliche Führungsschienen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, ausgestattet mit Hartkunststoff- und Bürsteneinlagen für einen geräuscharmen Lauf und zur besseren Abdichtung.
Beschichtet mit dem dauerhaft Witterungs- und UV-beständigen Beschichtungssystem **„heroal hwr"**.

Seitliche Lagerung aus verzinkten Stahl-Rolltorlagern (größenabhängig, ab 4.000 mm lichte Höhe mit Anrollsystem) mit Einlaufrollen für einen geräuscharmen Lauf.

Verzinkte 125-8k Stahlwelle vorgesehen für Rohrmotoren und Wellenbolzen

Elektroantrieb als Einsteckantrieb (Rohrmotor) mit Schutzart IP 44, als Option Nothandbedienung zum Öffnen des Tores bei Stromausfall.

Steuerung in Totmann-Schaltung (RST-Steuerung), als Option MT- 4 Funkfernsteuerung zum bequemen Öffnen des Tores, entsprechend den sicherheitstechnischen Anforderungen der Normen EN 12453 und EN 12445.

Abrollsicherung (Fangvorrichtung) gemäß den aktuellsten Sicherheitsvorschriften inkl. Typenschild, CE-Zeichen und Prüfbuch.

Lichte Maße: Breite: ..... mm x Höhe: ..... mm

Typ: **heroal Rolltor RD 75**
RT 40 /RT 40 NHK

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Österwieher Str. 80 · 33415 Verl (Germany)
Postfach 12 64 · 33411 Verl (Germany)

Fon +49 5246 507-0
Fax +49 5246 507-222
info@heroal.com
www.heroal.com

Geschäftsführer:
Dr. Vera Schöne, Konrad Kaiser
Sitz: Verl
Amtsgericht Gütersloh HRA 3714
USt-ID: DE126777024

heroal RD 75 | Offenes System

Tor-Nr. 4840 | Rollgeformte Torprofile

Platzbedarf (auch mit Motor NHK)







Lichte Durchfahrtshöhe = Lichte Höhe - 75 mm | Ein Rolltor- oder das Bodenabschlussprofil muss noch in der Führung bleiben.

Mindeststurzbedarf (Y)

Lichte Höhe	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
heroal RD 75 | Welle 70-8kt mit Adapter	293	297	302	310	342	348	352	358	362	367	371	375	
heroal RD 75 | Welle 125-8kt	295	302	337	340	350	350	356	358	370	370	373	375	384

Technische Daten	
max. Breite	6000 mm
max. Höhe	5000 mm
max. Fläche	16,0 m²
Ballendurchmesser bei 2500 mm Behanghöhe	280 mm
m² - Gewicht Fertigpanzer	5,7 kg



Windwiderstandsklassen nach DIN EN 13241 (Tore, die in eine Fassade eingebaut werden, müssen mindestens der Klasse 2 nach EN 12424 entsprechen.)													
Lichte Breite	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
Windklasse	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2

Maßangaben in mm