

TYP 5.10 VDA ZIP ALLGEMEIN

Außen oder innenliegendes senkrechtes Verdunkelungssystem zur Befestigung am Mauerwerk, in der Laibung oder auf dem Fensterelement, senkrechter Einbau, Behangführung mittels seitlicher Führungsschienen mit spezieller ZIP- Einlage

Fabrikat: SOLARMATIC®- Verdunkelungsrollo

Typ: 5.10 VDA ZIP

KASSETTENROLLO BESTEHEND AUS:

Kassette:

zweiteilige, allseits geschlossene Kassette aus stranggepresstem Aluminium mit seitlich verschraubten Seitenteilen aus Aluminiumdruckguss, lieferbare Abmessungen 9,5 x 9,5 cm, 10,5 x 10,5 cm oder 12,5 x 12,5 cm, die untere Blende ist 45° abgeschrägt und kann zu Revisionszwecken geöffnet werden.

Welle:

Präzisionswickelrohr aus verzinktem Stahl mit Kedernut, der Durchmesser variiert abhängig von der Kassettengröße zwischen 6,3 cm, und 8,5 cm.

Antrieb:

Somfy LT50, 230V Rohrmotor, 50Hz, Leistung (W) auf Anlagengröße abgestimmt, 5m Anschlußleitung, Schutzklasse IP44 mit Thermoschutz und eingebautem Kondensator, Lärmemissionspegel ≤ 70 dB laut EN ISO 12100-2:2003, feste Endlageneinstellung für die obere und untere Endlage

Endstab:

Einteiliges, stranggepresstes Aluminiumprofil mit innenliegendem verzinktem Beschwerungsseisen, seitliche Kunststoffgleiter für geräusch- und reibungsarmen Lauf in der Seitenführungsschiene, Abmessungen 4,8 x 2,0 cm

SOLARMATIC® Verdunkelungsrollo



Seitenführung:

2-teilige Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium mit Führungsnut und spezieller ZIP- Reißverschlußführung, Abmessungen 4,6 x 3,4 cm

Oberflächen:

- Aluminiumprofile im Standard RAL- Ton, nach Wahl des AG pulverbeschichtet
- Kunststoffteile in weiß, grau oder schwarz

Behang:

Soltis B92 – 1044, Farbe weiß, verdunkelnde Schicht in grau

- Trägergewebe aus hochfesten Polyestergarn mit Plastisol- Beschichtung
- Gewicht: 650 g/m²
- Dicke: 0,60 mm
- Qualitätssicherung: ISO 9002
- Brennverhalten: B1 nach DIN4102
- Lichttechnische Werte: Absorbtion: 28 % , Reflexion: 72 % , Transmission 0 %

Zur Sicherung gegen Herausdrücken oder Herausspringen ist der Behang seitlich durchgehend mit einem Reißverschluß versehen.

WICHTIGER HINWEIS:

ACHTUNG: Bei diesem Rollosystem ist keine Nottraffung möglich !

