



## Hinweise

- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht! Max. Abstand 25 cm.
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Optional mit Bedienstab (Mehrpreis).

## Größenbereich Plissee

|                |                   |        |
|----------------|-------------------|--------|
| Breite (B)     | min.              | 30 cm  |
| bis 45°        | max.              | 150 cm |
| bis 60°        | max.              | 110 cm |
| Schräge Breite | max. <sup>1</sup> | 230 cm |
| Höhe 1 (H 1)   | min.              | 30 cm  |
|                | max.              | 400 cm |
| Höhe 2 (H 2)   | min.              | 10 cm  |
|                | max.              | 200 cm |
| Winkel (W)     | min.              | 5°     |
|                | max.              | 60°    |

<sup>1</sup> abhängig von der Stoffbreite

## Pakethöhen

| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
|             |           |
| 50 cm       | ca. 6 cm  |
| 100 cm      | ca. 7 cm  |
| 150 cm      | ca. 8 cm  |
| 200 cm      | ca. 9 cm  |
| 250 cm      | ca. 10 cm |
| 300 cm      | ca. 11 cm |
| 350 cm      | ca. 12 cm |
| 400 cm      | ca. 13 cm |

## Profilfarben

|         |              |
|---------|--------------|
| weiß    | schwarzbraun |
| silber  | anthrazit    |
| messing |              |

