


PLK 32 mit Kurbel, PLE 32 mit 24 V-Motor



Hinweise




- B1 l. + B1 r. ergeben zusammen immer die Breite B.
- Spanndrähte feststehend, UV-beständig, aus schwarz ummanteltem Stahldraht.
- Montage ist schräg oder waagrecht möglich.
- Auch asymmetrisch möglich.
- **PLK**: Mit Handkurbel (Mehrpreis).
- **PLK**: Bedienung links, Mitte (Abb.) oder rechts möglich (bitte angeben).
- **PLE**: Kabelaustritt links oder rechts (bitte angeben).
- Nicht für Feuchträume geeignet.

Größenbereich Plissee

Breite (B)	min.	40 cm
	max.	150 cm
Anlagenbreite oben (Bo.)		14 cm
Überhang (B1 l./r.)	min.	10 cm
	max.	120 cm
Höhe (H)	min.	30 cm
	max.	200 cm
Winkel (W)	min.	15°
	max.	70°

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 8 cm
100 cm	ca. 9 cm
150 cm	ca. 10 cm
200 cm	ca. 11 cm



Profilfarben

	weiß		schwarzbraun
	silber		anthrazit
	messing		

