Geniales Profil
Sichere Installation
Eine zuverlässige Lösung
Vorsatz-Screen SC800-ZIP Facade

Dank eines genialen Montageprofils ist unser robuster Vorsatz-Screen SC800-ZIP jetzt auch für große Glasfassaden geeignet! Durch sein schmales Fensterprofil muss der Screen zentral im Kern des Glasfassadenprofils verankert werden. Unser neues Montageprofil „Protect Glass“ wird einfach mit einer einzigen Schraube fixiert, wonach die Führungsschienen mit einem Clip daran befestigt werden. So erhalten Sie alle Vorteile unseres robusten Screens, ohne Glasbruchrisiko!



EINZIGARTIG „PROTECT GLASS“ MONTAGEPROFIL

Einzigartige Eigenschaften: Vorsatz-Screen SC800-ZIP Facade

Perfekt für Passivbau: keine Perforation der Gebäudehülle

Längere Lebensdauer der Tücher dank einzigartiger Xglide-Technologie

Straffe Tücher dank des innovativen ZIP-Systems mit Edelstahlfeder

Screentuch mit Insektenschutz

Innovatives Montageprofil: kein Glasbruchrisiko

Ideal für große Glasfassaden mit sehr schmalen Fensterprofilen

Screens komplett auf den Außenbau abgestimmt

Alle RAL-Farben ohne Mehrpreis
Harol bietet außerdem die Standard-Strukturlackfarben dieser Rahmenhersteller ohne Mehrpreis an:

K-7 RAL-Farbpalette

aliplast aluminium systems · profel · REYNAERS · sapa: buildingsystem · Finstral

Schlichter, quadratischer Screen-Kasten in Harmonie mit Ihrer Wohnung

Verfügbare Abmessungen:
73 x 73, 90 x 90,
110 x 110, 150 x 150

Führungsschienen mit Profil „Protect Glass“: kein Glasbruchrisiko





Das richtige Tuch für ein perfektes Resultat

- Visueller Komfort
- Thermisch & akustisch isolierend
- Äußerst robust
- Schmutzabweisend und feuerfest
- Insektenschutz
- Ihr eigener Logo oder Aufdruck möglich

Verfügbare Tücher und ihre Eigenschaften

Typ	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1 %	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m²)	380	420	650	525	638	678
Dicke ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Durchlässigkeit von direktem Sonnenlicht	14%	8%	0%	5%	1%	0%
Sonneneinstrahlungsfaktor: g_{tot} Werte*	0,15 - 0,22	0,05 - 0,15	0,02 - 0,05	0,01 - 0,10	0,05 - 0,09	0,02 - 0,09

Je niedriger der g-Wert, desto höher die Wärmedämmung.
* Verglasung C U = 1,2

Serge Ferrari · copaco screenweavers

Bedienungsmöglichkeiten

- Drahtlos: IO (Standard)
  RTS
- Elektrische Bedienung: Minderpreis

somfy®

Höchstabmessungen

- Max. Breite: 6 m
- Max. Höhe: 6 m
- Max. Fläche: 18 m²

5 JAAR WAARBORG HAROL · CE · ISOLEER JE WONING HAROL BESCHERM ONZE PLANEET

HAROL®

SONNENSCHUTZ • OUTDOOR • ROLLLÄDEN • GARAGENTORE

064068 - 2019 - Harol behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Produkten vorzunehmen.