


Technisches Datenblatt zum 12V Rohrmotor für das SOLARROLLO mit 33er Kassette

Vorteile:

- kompakte Bauweise von nur 17 mm Durchmesser
- zuverlässig und weitgehend wartungsfrei
- geringer Montageaufwand
- mit integriertem Laderegler
- extrem leise
- durch die 12V Kleinspannung ist ein gefahrloser Anschluss und Betrieb möglich
- einfache Montage ohne zusätzliche Verkabelungen
- System kann über ein Solar Panel oder Netzstecker gespeist werden
- kabellose Bedienung mit Fernbedienung
- Gruppensteuerung über Mehrkanal-Handsender möglich



Technische Daten					
Nenndrehmoment (Nm)			0,3		
Antriebsdrehzahl (U/min)			50		
Betriebstemperatur (C°)			-10 °C+~60 °C		
Wellendurchmesser			20 mm		
Max. Anzahl Umdrehungen in eine Richtung			unbegrenzt		
Nennleistung (W)			4,5		
Kapazität Lithiumbatterie			750m Ah/11.1V		
Gewicht (g)			185		
Motorengeräusche (1m Test)			weniger als 60db		
Empfangsfrequenz			433.92Mhz +/- 100kHz		
Empfänger-Distanz			Innen: -30m / Aussen -100m		
Gewährleistung			2 Jahre		