

TYP 1.50 / 1.51 XL

Anwendungsbereich: **innen**

Anlagenbreite **1.50 XL**: max. 4,2 m (stoffabhängig)

Anlagenhöhe **1.50 XL**: max. 6 m (stoffabhängig)

Anlagenbreite **1.51 XL**: max. 6 m (stoffabhängig)

Anlagenhöhe **1.51 XL**: max. 12 m (stoffabhängig)

Ausführung: offenes System

Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (stoffabhängig)

Seitenführung: freihängend (Standard),

optional: Stahlseil

Profilfarbe: weiß (RAL 9016)

optional: RAL-Pulverbeschichtung (gegen Mehrpreis)




Bedienung:




230 V Motor Simu, mechanische Endlageneinstellung (Standard),
optional: 230 V Funkmotor Simu, 24 V Gleichstrommotor Simu T5,
RWA-Steuerungen (gegen Mehrpreis)

Gewebe: **SOLTIS 86 / 92** (Dessin laut Herstellerkollektion),

optional: Soltis B92 Verdunkelung, weitere Textilscreens
(gegen Mehrpreis) (formstabile und reißfeste Gewebe)




MÖGLICHE TYPEN




freihängend / Seilführung

AUFMASS



MONTAGE

Wandmontage




Deckenmontage




TYP 1.50 XL


DETAILS BEI WELLENDURCHMESSER 85 mm






Tuchwelle




Montageträger Wandbefestigung




Montageträger Deckenbefestigung



Fallstab





Seilhalter




Seilführung / Fallstab


DETAILS BEI WELLENDURCHMESSER 127 mm





Tuchwelle




Montageträger Wandbefestigung




Montageträger Deckenbefestigung



Fallstab



Seilhalter



Seilführung / Fallstab

